

MŰSZAKI LEÍRÁS

faburkolatos terasz kiépítéséhez

Építés helye: Hévíz, Autóparkoló 902/32 hrsz.

Építtetők: Pogány-HHH Kft., 5.Böfé Kft., Szabó János

8380 Hévíz, Autóparkoló

Előzmények:


A Hévíz Autóparkoló keleti üzletsorának vendéglátó egységei kérelemmel fordultak Hévíz Város Önkormányzatához, hogy a sétány mellett kiépült zöldsáv területén teraszt építhessenek ki. A terasz kiépítését indokolja, hogy a zöldsáv felülete poros, vagy sáros. A fasor alatti füvesített sáv többszöri javítást követően is tönkrement. Hévíz Város Önkormányzata támogatta a vállalkozók kérését és ezt követően közös helyszínbemjáráson pontosítottuk a terasz kialakításának megoldását. A csatolt terv az egyeztetésnek megfelelően készült!

Szerkezeti és anyagi jellemzők:

A zöldsáv a sétány és az autóparkoló között helyezkedik el. Az autóparkoló felőli oldalon a szegély felső síkja északi irányba lejt (0,00cm-36,00cm-ig), a sétány és a zöldsáv közötti szegély viszonylag vízszintesen épült ki.

A teraszburkolat szintje a sétány szegélyéhez igazodik, a parkoló felőli oldalon 12/12cm-es keresztmetszetű fagerendákkal változó magasságú kiegyenlítés történik. A gyalult pallóból épülő teraszburkolat csavaros rögzítése három ponton történik. A szegélyek mentén, illetve a parkoló felőli szegélyre épített fagerendákon, valamint a középvonalban (alul végigfutó) 10/5cm-es merevítő pallóhoz. A fagerendák osztályozott kavicságyba, illetve a parkoló felőli szegélyre kerülnek elhelyezésre. A pallóburkolat 5mm-es rései közé befolyó víz kivezetése érdekében a gerendákat 10mm-es laposvassal emeljük ki. A gerendák földdel érintkező része vastag bit. lemez borítást kap. A beépítendő faanyagot faanyag-konzerváló szerrel kell lekezelni. A faanyag felületkezelése natúr Sadolinnal történik. A helyszínrajzon jelötek szerint a parkoló felől, illetve a gyalogosátjáróknál, valamint az egyes területek leválasztásánál 60cm magasságú korlát épül. A korlát faszerkezetű, 12cm-es közökkel gyalult 12cm-es deszkából készül a terv szerinti módon. A korlát merevítése terasz felőli alsó kitámasztásokkal történik. A merevítések az a kihelyezendő asztalok vonalába esnek, így ezek a vendégek mozgását nem akadályozzák. A fasor védelme érdekében a fák köré 30/30cm-es vízszintes mérettel 15cm-es magasságú pallóból készülő keret készül.

Hévíz, 2016. június 16.



Tüdő László É2-20-0109

tervező és építtetők meghatalmazottja